




# LEGENDA ZNAKOV

	-Gasilnik na peno (6 EG)		-Požarna odpornost 30 min.
	-Gasilnik na vodno meglo (4 EG)		-Požarna odpornost 60 min.
	-Gasilnik na ogljikov dioksid (5 EG)		-Požarna odpornost 90 min.
	-Gasilnik na ogljikov dioksid (prevozni)		-Požarna odpornost 120 min.
	-Gasilnik na prah ABC (6 EG)		-Vrata s samozapiralnim mehanizmom
	-Gasilnik na prah ABC (9 EG)		-Vrata z avtomatskim zapiranjem
	-Gasilnik na prah ABC (12 EG)		-Dimnotesna vrata
	-Gasilnik na prah ABC (prevozni)		-Vrata s požarno odpornostjo 30min in samozapiranjem
	-Zidni hidrant (pod pritiskom)		-Dimnotesna vrata s požarno odpornostjo 60min
	-Zidni hidrant (suhi)		-Vrata s požarno odpornostjo 90 min
	-Zunanji podzemni hidrant		
	-Zunanji stebni hidrant		
	-Pot za umik (izhod)		
	-Pot za umik (smer umika)		
	-Evakuacijsko mesto		-Požarni sektor
	-Dostop za gasilce		-Požarna celica
	-Delovna površina za gasilska vozila		-Dimni sektor
	-Gasilsko orodišče		-Požarno dvigalo
	-Odvod dima po naravni poti		-Gasilsko dvigalo
	-Mehanski odvod dima in toplote		-Nadtlak na stopnišču
	-Varnostna razsvetljava		-Loputa za sprostitvev eksplozije
	-Splošna oznaka el.inštalacij		-Avtomatsko gašenje
	-Prostor z eksplozijsko nevarno atmosfero		-Avtomatsko javljanje požara
	-Klasični vodnjak		-Avtomatsko odkrivanje CO
	-Črpališče		-Avtomatsko odkrivanje gorljivih plinov
	-Rezervoar vode za gašenje pod tlakom		-Ročni javljalec požara
	-Vodni stolp (prerez)		-Avtomatski javljalec požara
	-Naprave za zasilne izhode po SIST EN 179		-Nevarnost zaradi prisotnosti plinov
	-Naprave za izhode ob paniki po SIST EN 1125		-Nevarnost pri gašenju z vodo
	-Premični rezervoar vode za gašenje		-Nevarnost prisotnosti strupenih snovi
	-Črpalka za vodo za gašenje		-Nevarnost zaradi radioaktivnega sevanja
	-Dovozna pot za intervencijska vozila		-Glavni ventil za plin – glavna plinska požarna pipa
	-Požarna loputa		-Povečana nevarnost za nastanek požara
	-Požarna centrala		
	-Detektor plina		