

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

OBJEKT:

pozicija	oznaka	opis	količina
Porodni OP		AVTOMATSKA DRсна ENOKRILNA VRATA	

ZAG CERTIFIKAT REG2-0004-03-ZGPro1-2646,STS-15/0013

Izdelava, dobava in montaža **enokrilnih** avtomatskih drsnih vrat kot. npr. **DOORSON 300 ali enakovredno**. Vrata naj imajo napredno programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda zagotavlja kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Dodatno se lahko vgradijo stranski senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat. Vse v skladu s standardom **EN 16005**, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske, nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu eloksiran aluminij ali RAL barvnem tonu po izbiri.

DELOVANJE VRAT:

NORMALNO: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata.



Režimi delovanja vrat: ZAPRTO-ZAKLENJENO, ODPRTO, AVTOMATSKO LETNO, AVTOMATSKO ZIMSKO, IZHOD LETNO, IZHOD ZIMSKO IN STOP

Dimenzije:

$\frac{900}{900} \times \frac{2000}{2000}$ (mm) gradbena odprtina (ŠxV)
 $\frac{900}{900} \times \frac{2000}{2000}$ (mm) prehodna odprtina (ŠxV)

Vrata so opremljena z brez dotično tipko za odpiranje vrat.

_____ drsno krilo, zastekljeno z varnostnim
 mlečnim steklom deb. 10 mm in vsem
 _____ 1 kos potrebnim tesnjenjem
 _____ RAL (prašno barvano)

kos 1