

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

OBJEKT:

OP BLOK OP 10

pozicija	oznaka	opis	količina
----------	--------	------	----------

AVTOMATSKA DRсна ENOKRILNA VRATA

vrata morajo ustrezati standardu EN 16005

Izdelava, dobava in montaža **enokrilnih** avtomatskih drsnih vrat kot. npr. **DOORSON 300 ali enakovredno**. Vrata naj imajo napredno programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Dodatno je potrebno vgraditi brezstična senzorja za odpiranje vrat na hodniku in v OP prostoru. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske, nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu eloksiran aluminij ali RAL barvnem tonu po izbiri.

DELOVANJE VRAT:

NORMALNO: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata.



Režimi delovanja vrat: ZAPRTO-ZAKLENJENO, ODPRTO, AVTOMATSKO LETNO, AVTOMATSKO ZIMSKO, IZHOD LETNO, IZHOD ZIMSKO IN STOP

Dimenzije:

$\frac{1600}{1600} \times \frac{2320}{2320}$ (mm) gradbena odprtina (ŠxV)
 $\frac{1600}{1600} \times \frac{2320}{2320}$ (mm) prehodna odprtina (ŠxV)

Vrata so opremljena z brez dotično tipko za odpiranje vrat.

dršno krilo iz alu panela z vstavljenim
 steklom višine 480 mm in z vsem
 potrebnim tesnjenjem.

_____ 1 kos
 _____ RAL (prašno barvano)

V ponudbi mora biti zajeta tudi demontaža obstoječih vrat in odvoz

kos

1