

**SHEMA VRAT in  
NOTR. OKEN****V-4****M 1:50**

V-4 - dobava in montaža ravnih gladkih enokrilnih vrat - svetla mera prehoda vrat = 90/210cm, zidarska odprtina cca. 100/360cm z masko v zgornjem delu nad višino 210cm. Maska je do armiranobetonskega stropa. Vrata se montirajo v steno debeline do 20cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Vratno krilo je obloženo z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstoječih vrat po izboru projektanta in zaključeno z nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa, obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Maska-polnilo v zgornjem je prav tako iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je obložen z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact min. debeline 5mm v barvi obstoječih vrat(pastelno zelena). Minimalna vrednost zvočne izolacije vratnega krila je 32dB.

Podboj je kovinski enak kot obstoječi podboji, antikorozijsko zaščiten in prašno barvan-barva RAL v barvi ostalih obstoječih podbijev. Sistem ima centralno tesnilo in notranje pripirno tesnilo iz EPDM-ja.

Montaža je v steni deb. do 15,0cm. Vsako vratno krilo ima tri mat 3D nastavljiva kromirana nasadila štirikratno vijačena-ojačano okovje. Opremljena so s sistemsko cilindrično ključavnico (2x sistemski ključ) in mat krom/nikelj satinirano kljuko s ščitom kot na primer ali enakovredno tip MQ TINA-Merkur s ščitom cilinder nisar, srednjega cenovnega razreda po izbiri arhitekta. Kljuka ne sme imeti perforacij zaradi čiščenja. Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I.del in izpolnjena zahteva za označitev izdelka s CE znakom. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL\_\_\_ mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«. Ponudba vključuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in cilindrično ključavnico s sistemskim ključem po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata.

SKUPAJ:

1

**SMER ODPIRANJA JE POTREBNO  
PREVERITI NA TLOSTISU !!!**

**OPOMBA: VSE MERE JE POTREBNO  
PREVERITI NA OBJEKTU.**

**DETAJNI IZGLED OKEN IN VRAT SE  
BO DOLOČIL V DELAVNIŠKIH  
NAČRTIH!**

**DELAVNIŠKE NAČRTE IN DETAJLE  
PRITRDITVE MORA POTRDITI  
PROJEKTANT.**

**KJER BARVA NI TOČNO DOLOČENA  
SE BO DOLOČILA PO PREDLOŽITVI  
VZORCEV!**

