

ODDELEK ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO V UKC MARIBOR		ŠT. PROJ.:17-15/2019
SHEMA VRAT in NOTR. OKEN	V-6	M 1:50
<p>V-6 - dobava in montaža ravnih gladkih enokrilnih vrat - svetla mera prehoda vrat = 120/210cm, zidarska odprtina cca. 130/360cm z masko v zgornjem delu nad višino 210cm. Maska je do armiranobetonskega stropa. Vrata se montirajo v steno debeline do 20cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Vratno krilo je obloženo z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstoječih vrat po izboru projektanta in zaključeno z nalimkom iz trdega masivnega hrastovega lesa, obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Maska-polnilo v zgornjem je prav tako iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je obložen z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact min. debeline 5mm v barvi obstoječih vrat(pastelno zelena). Minimalna vrednost zvočne izolacije vratnega krila je 32dB.</p> <p>Podboj je kovinski enak kot obstoječi podboji, antikorozijsko zaščiten in prašno barvan-barva RAL v barvi ostalih obstoječih podbijev. Sistem ima centralno tesnilo in notranje pripirno tesnilo iz EPDM-ja. Montaža je v steni deb. do 15,0cm. Vsako vratno krilo ima tri mat 3D nastavljiva kromirana nasadila štirikratno vijadena-ojačano okovje. Opremljena so s sistemsko cilindrično ključavnico (2x sistemski ključ) in mat krom/nikelj satinirano kljuko s ščitom kot na primer ali enakovredno tip MQ TINA-Merkur s ščitom cilinder nisat, srednjega cenovnega razreda po izbiri arhitekta. Kljuka ne sme imeti perforacij zaradi čiščenja. Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I.del in izpolnjena zahteva za označitev izdelka s CE znakom. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL___ mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«. Ponudba vključuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in cilindrično ključavnico s sistemskim ključem po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata.</p>		
		SKUPAJ: 1
		<p>SMER ODPIRANJA JE POTREBNO PREVERITI NA TLOSTISU !!!</p> <p>OPOMBA: VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU.</p> <p>DETAJNI IZGLED OKEN IN VRAT SE BO DOLOČIL V DELAVNIŠKIH NAČRTIH!</p> <p>DELAVNIŠKE NAČRTE IN DETAJLE PRITRDITVE MORA POTRDITI PROJEKTANT.</p> <p>KJER BARVA NI TOČNO DOLOČENA SE BO DOLOČILA PO PREDLOŽITVI VZORCEV!</p>

