

**SHEMA VRAT in
NOTR. OKEN****V-5****M 1:50**

V-5 (kopalnica)-dobava in montaža ravnih gladkih polnih enikrilnih vrat - svetla mera prehoda vrat = 90/210cm, zidarska odprtina cca. 100/360cm z masko v zgornjem delu nad višino 210cm. Maska je do armiranobetonskega stropa. Vrata se montirajo v steno debeline do 15,0cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Vratno krilo je obloženo z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstoječih vrat(zelena) po izboru projektanta in zaključeno z nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa , obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Maska-polnilo v zgornjem je prav tako iz iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je obložen z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact min. debeline 5mm v barvi obstoječih vrat(pastelno zelena). Minimalna vrednost zvočne izolacije vratnega krila je 32dB.

Podboj je kovinski enak kot obstoječi podboji, antikorozijsko zaščiten in prašno barvan-barva RAL v barvi ostalih obstoječih podbijev. Sistem ima centralno tesnilo in notranje pripirno tesnilo iz EPDM-ja. Montaža je v siporeks steni deb. do 25,0cm .

Vratno krilo ima tri mat 3D nastavljiva kromirana nasadila štirikratno vijačena-ojačano okovje. Opremljena so z ključavnico za sanitarije - možno je interventno odpiranje iz zunanje strani, in kljuko s ščitom, srednjega cenovnega razreda po izbiri arhitekta.

Kljuka ne sme imeti perforacij zaradi čiščenja. Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I.del in izpolnjena zahteva za označitev izdelka s CE znakom. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL - mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«. Ponudba vključuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in ključavnico po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata.

SKUPAJ:

5

**SMER ODPIRANJA JE POTREBNO
PREVERITI NA TLOSTISU !!!**

**OPOMBA: VSE MERE JE POTREBNO
PREVERITI NA OBJEKTU.**

**DETAJNI IZGLED OKEN IN VRAT SE
BO DOLOČIL V DELAVNIŠKIH
NAČRTIH!**

**DELAVNIŠKE NAČRTE IN DETAJLE
PRITRDITVE MORA POTRDITI
PROJEKTANT.**

**KJER BARVA NI TOČNO DOLOČENA
SE BO DOLOČILA PO PREDLOŽITVI
VZORCEV!**

