

SHEMA VRAT in NOTR. OKEN

V-1

M 1:50

V-1 - dobava in montaža ravnih gladkih enokrilnih vrat - svetla mera prehoda vrat = 80/210cm, zidarska odprtina cca. 90/360cm z masko v zgornjem delu nad višino 210cm. Masko je do armiranobetonskega stropa. Vrata se montirajo v steno debeline do 20cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Vratno krilo je obloženo z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstoječih vrat po izboru projektanta in zaključeno z nalimkom iz trdega masivnega hrastovega lesa , obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Masko-polnilo v zgornjem je prav tako iz iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je obložen z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact min. debeline 5mm v barvi obstoječih vrat. Minimalna vrednost zvočne izolacije vratnega krila je 32dB.

Podboj je kovinski enak kot obstoječi podboji, antikorozijsko zaščiten in prašno barvan-barva RAL v barvi ostalih obstoječih podbijev . Sistem ima centralno tesnilo in notranje priprilno tesnilo iz EPDM-ja. Montaža je v steni deb. do 15,0cm . Vsako

priporo tesnilo iz EPDM-ja. Montaža je v steni deb. do 15,0cm . Vsako vrtno krilo ima tri mat 3D nastavljiva kromirana nasadila štirikratno vijočena-ojačano okovje. Opremljena so s sistemsko cilindrično ključavnico (2x sistemski ključ) in mat krom/nikelj satinirano kljuko s ščitom kot na primer ali enakovredno tip MQ TINA- Merkur s ščitom cilinder niso, srednjega cenovnega razreda po izbiri arhitekta. Kljuka ne sme imeti perforacij zaradi čiščenja. Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I del in izpolnjena zahteva za označitev izdelka s CE znakom. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL___ mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«. Ponudba vključuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in cilindrično ključavnico s sistemskim ključem po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata.

SKUPAJ:

4

**SMER ODPIRANJA JE POTREBNO
PREVERITI NA TLOSTISU !!!**

OPOMBA: VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU.

**DETAJLNI IZGLED OKEN IN VRAT SE
BO DOLOČIL V DELAVNIŠKIH
NAČRTIH!**

**DELAVNIŠKE NAČRTE IN DETAJLE
PRITRDITVE MORA POTRDITI
PROJEKTANT.**

**KJER BARVA NI TOČNO DOLOČENA
SE BO DOLOČILA PO PREDLOŽITVI
VZORCEV!**

