

**SHEMA VRAT in
NOTR. OKEN****NO-1****M 1:50**

NO-1-izdelava, dobava in montaža fiksne okna iz alu profilov iz sistema kot npr. Schüco, dimenzij 150x125cm (glej načrte) z vgrajeno linico za horizontalno odpiranje dimenzij 45x15cm. Okno je montirano v mavčni steni debeline do 15,0 cm, ki je ojačana s kov. škatlastimi profili. Linica se odpira horizontalno ter ima vodilo zgoraj in spodaj. Zaprta linica se zaklene s ključavnico. V Nad linico je v oknu osem lukenj fi 8mm za zvočno komunikacijo. Uporaba tehnično sistemske rešitve opisane v nadaljevanju po posameznih postavkah in karakteristikah proizvajalca sistema kot npr. Schüco za vse vgrajene elemente. Proizvod mora biti izdelan po navodilih proizvajalca, skladno s sistemskimi priročniki in skladno z veljavnimi harmoniziranimi standardi. Zasteklitev elementa je z varnostnim steklom, ki je sestavljen iz dveh kaljenih stekel debeline (debelina vsakega stekla je 5mm), ki sta med seboj lepljena z visokoelastično folijo iz Polyvinylbutyrala (PVB) debeline 1,14 mm. Robovi stekla morajo biti bruženi - steklo ne sme imeti ostrih robov. Kompletno okno zajema vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente in alu polici na obeh straneh globine do 75 mm. Linica mora imeti možnost zapiranja iz notranje strani. Linica mora biti izvedena iz okenskih profilov proizvajalca sistema kot npr. Schüco, tako da nima vidnih fug (onemogočen prenos zvoka pri zaprti linici).

V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, steklo, linica, pritrdilni in tesnilni material, okovje, polici, zapiralno okovje ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s projektantom.

SISTEM OKEN kot. Npr. Schucko All-Office. All-office sistem je idealen za izvedbo steklenih pregradnih sten in enostavnih vratnih sistemov. Je sistem, ki omogoča suho zasteklitev in je izjemno enostaven za montažo in ustvarja maksimalno svetlost prostora.

Material - profili iz aluminija, tesnila TPE

Zvočna izolacija (ni prepustnih rež med okvirjem okna in steno ter okrog linice)

Barva konstrukcije RAL - po izbiri projektanta.

SKUPAJ:

1

**SMER ODPIRANJA JE POTREBNO
PREVERITI NA TLOSTISU !!!****OPOMBA: VSE MERE JE POTREBNO
PREVERITI NA OBJEKTU.****DETAJNI IZGLED OKEN IN VRAT SE
BO DOLOČIL V DELAVNIŠKIH
NAČRTIH!****DELAVNIŠKE NAČRTE IN DETAJLE
PRITRDITVE MORA POTRDITI
PROJEKTANT.****KJER BARVA NI TOČNO DOLOČENA
SE BO DOLOČILA PO PREDLOŽITVI
VZORCEV!**