

št.	opis	M.E.	količina
1.	dobava in montaža		
	<p>Sekcijska garažna vrata,(do največ 5500mm širine ter 2500mm višine, do širine 4500mm je možna višina 3000mm), pripravljena za nadgradnjo z motornim pogonom na daljinsko upravljanje. Odpirajo se navpično navzgor, pri čemer se lomijo in se zapeljejo po vodilih vodoravno pod strop. Vrata sestavljajo dvostenske lamele iz vročecinkane jeklene pločevine z vtisnjeno strukturo rasti lesa (woodgrain). Standardno so vrata v beli barvi. Možne so tudi druge barve po RAL lestvici. Znotraj brava lamel RAL 9002 standard. Lamele so toplotno izolirane (42 mm PU-pene), na zunanji strani enakomerno razdeljene z večjimi vodoravnimi utori L-VODORAVNI MOTIV. Oblika in način odpiranja vrat preprečujeta nevarnost ukleščanja prstov. Stranska vodila so prav tako iz vročecinkane pločevine v beli barvi, izvedena tako, da ni možen poseg z roko v nevarno območje. Tesnjenje je izvedeno s tesnili, ki so trajno elastična in se nahajajo na stranskih vodilih, zgornji zaključni letvi ter na spodnji lameli. Komplet vrat sestavljata dva paketa, od katerih so v enem lamele, v drugem pa vodila. Možna je tudi izvedba vrat LPU (woodgrain) z osebnim prehodom. Pri garažnih vratih z motornim pogonom je standardno vključen 1 oddajnik, v kolikor ni drugače navedeno. Točna specifikacija opreme vrat sledi v nadaljevanju.</p>		
	LPU42 L VODORAVNI MOTIV WOODGRAIN, RAL 9002	kos	1
	2000X2500		
	PAKET Z VODILI N SERIJA 40 V2500	kos	1
	GLAVA POGONA SUPRAMATIC E4 868-BS	kos	1
	VODILO POGONA L - ZOBATI TRAK	kos	1
	KLJUKA PZ PLASTIČNA ČRNA TS 42,5 Z ZAPAHOM	kos	1
	SET ZA ODPIRANJE V SILI NET2	kos	1
	MONTAŽA GARAŽNIH SEKCIJSKIH VRAT do 3000/nad 2250	kos	1
	MONTAŽA GARAŽNEGA POGONA OB MONTAŽI VRAT	kos	1
	MONTAŽA KLJUKE ALI SETA ZA ODPIRANJ	kos	1